第 5 章 递 归

在算法设计中经常需要用递归方法求解,特别是在后面的树和二叉树、图、查找及排序等章节中会大量地遇到递归算法。递归是计算机科学中的一个重要的工具,很多程序设计语言(如 Java)都支持递归程序设计。本章介绍递归的定义和递归算法设计的方法等,为后面的学习打下基础。本章主要学习要点如下:

- (1) 递归的定义和递归模型。
- (2) 递归算法设计的一般方法。
- (3) 灵活运用递归算法解决一些较复杂的应用问题。

5.1

什么是递归

5.1.1 递归的定义

在定义一个过程或函数时有时会出现调用本过程或本函数的成分,称为递归。若调用自身,称为直接递归。若过程或函数 $A()$ 调用过程或函数 $B()$,而 $B()$ 又调用 $A()$,称为间接递归。在算法设计中,任何间接递归算法都可以转换为直接递归算法来实现,所以后面主要讨论直接递归。

递归不仅是数学中的一个重要概念,也是计算技术中重要的概念之一。在计算技术中,与递归有关的概念有递归数列、递归过程、递归算法、递归程序和递归方法等。

【例 5.1】 以下是求 $n!$ (n 为正整数)的递归函数,它属于什么类型的递归?

```
int fun(int n) {
    if(n==1)           //语句 1
        return(1);    //语句 2
    else               //语句 3
        return fun(n-1) * n; //语句 4
}
```

解 在函数 $\text{fun}(n)$ 求解过程中调用 $\text{fun}(n-1)$ (语句 4),它是一个直接递归函数。

递归算法通常把一个大的复杂问题层层转换为一个或多个与原问题相似的规模较小的问题来求解,递归策略只需少量的代码就可以描述出解题过程中所需要的多次重复计算,大大减少了算法的代码量。

一般来说,能够用递归解决的问题应该满足以下 3 个条件。

(1) 需要解决的问题可以转换为一个或多个子问题来求解,而这些子问题的求解方法与原问题完全相同,只是在数量规模上不同。

(2) 递归调用的次数必须是有限的。

(3) 必须有结束递归的条件来终止递归。

递归算法的优点是结构简单、清晰,易于阅读,方便其正确性的证明;缺点是算法执行中占用的内存空间较多,执行效率低,不容易优化。

5.1.2 何时使用递归

在以下 3 种情况下经常要用到递归方法。

1. 定义是递归的

有许多数学公式、数列等的定义是递归的。例如求 $n!$ 和 Fibonacci (斐波那契) 数列等。对于这些问题的求解,可以将其递归定义直接转换为对应的递归算法。例如,求 $n!$ 可以转换为例 5.1 的递归算法。求 Fibonacci 数列的递归算法如下:

```
int Fib(int n) { //求 Fibonacci 数列的第 n 项
    if(n==1 || n==2)
        return 1;
```

扫一扫

视频讲解

扫一扫

视频讲解

```

else
    return Fib(n-1)+Fib(n-2);
}

```

2. 数据结构是递归的

有些数据结构是递归的,例如第 2 章中介绍过的单链表就是一种递归数据结构,其结点类定义如下:

```

class LinkNode < E > { //单链表结点泛型类
    E data;
    LinkNode < E > next; //下一个结点的指针
public LinkNode() { //构造方法
    next = null;
}
public LinkNode(E d) { //重载构造方法
    data = d;
    next = null;
}
}

```

其中,指针成员 `next` 是一种指向自身类型结点的指针,所以它是一种递归数据结构。

对于递归数据结构,采用递归的方法编写算法既方便又有效。例如,求一个不带头结点的单链表 p 中的所有 `data` 成员(假设为 `int` 型)之和的递归算法如下:

```

public static int Sum(LinkNode < Integer > p) {
    if(p == null) return 0;
    else return(p.data + Sum(p.next));
}

```

说明: 对于第 2 章讨论的单链表对象 L , $L.head$ 为头结点,将 $L.head.next$ 看成不带头结点的单链表。

3. 问题的求解方法是递归的

有些问题的解法是递归的,典型的有 Hanoi(汉诺)塔问题,该问题是设有 3 个分别命名为 X、Y 和 Z 的塔座,在塔座 X 上有 n 个直径各不相同的盘片,从小到大依次编号为 1、2、……、 n ,现要求将 X 塔座上的 n 个盘片移到塔座 Z 上并按同样的顺序叠放,在移动盘片时必须遵守以下规则:每次只能移动一个盘片;盘片可以插在 X、Y 和 Z 中的任一塔座上;任何时候都不能将一个较大的盘片放在较小的盘片上。图 5.1 所示为 $n=4$ 的 Hanoi 塔问题,设计求解该问题的算法。

图 5.1 Hanoi 塔问题($n=4$)

Hanoi 塔问题特别适合采用递归方法来求解。设 $Hanoi(n, X, Y, Z)$ 表示将 n 个盘片从 X 塔座借助 Y 塔座移动到 Z 塔座上,递归分解的过程是:

其含义是首先将 X 塔座上的 $n-1$ 个盘片借助 Z 塔座移动到 Y 塔座上, 此时 X 塔座上只有一个编号为 n 的盘片, 将其直接移动到 Z 塔座上, 再将 Y 塔座上的 $n-1$ 个盘片借助 X 塔座移动到 Z 塔座上。由此得到 Hanoi 递归算法如下:

```
public static void Hanoi(int n, char X, char Y, char Z) {
    if(n==1) //只有一个盘片的情况
        System.out.printf("将第%d个盘片从%c移动到%c\n", n, X, Z);
    else { //有两个或多个盘片的情况
        Hanoi(n-1, X, Z, Y);
        System.out.printf("将第%d个盘片从%c移动到%c\n", n, X, Z);
        Hanoi(n-1, Y, X, Z);
    }
}
```

5.1.3 递归模型

递归模型是递归算法的抽象, 它反映了一个递归问题的递归结构。例如, 例 5.1 的递归算法对应的递归模型如下:

$$f(n) = 1 \quad n = 1$$

$$f(n) = n * f(n-1) \quad n > 1$$

其中, 第一个式子给出了递归的终止条件, 第二个式子给出了 $f(n)$ 的值与 $f(n-1)$ 的值之间的关系, 把第一个式子称为递归出口, 把第二个式子称为递归体。

一般来说, 一个递归模型由递归出口和递归体两部分组成。递归出口确定递归到何时结束, 即指出明确的递归结束条件。递归体确定递归求解时的递推关系。

递归出口的一般格式如下:

$$f(s_1) = m_1$$

这里的 s_1 与 m_1 均为常量。有些递归问题可能有几个递归出口。递归体的一般格式如下:

$$f(s_n) = g(f(s_i), f(s_{i+1}), \dots, f(s_{n-1}), c_j, c_{j+1}, \dots, c_m)$$

其中, n, i, j, m 均为正整数。这里的 s_n 是一个递归“大问题”, $s_i, s_{i+1}, \dots, s_{n-1}$ 为递归“小问题”, $c_j, c_{j+1}, \dots, c_m$ 是若干可以直接(用非递归方法)解决的问题, g 是一个非递归函数, 可以直接求值。

图 5.2 把大问题 $f(s_n)$ 转换成几个小问题来解决

实际上, 递归思路是把一个不能或不好直接求解的“大问题”转换成几个“小问题”来解决(如图 5.2 所示), 再把这些“小问题”进一步分解成更小的“小问题”来解决, 如此分解, 直至每个“小问题”都可以直接解决(此时分解到递归出口)。但递归分解不是随意的分解, 递归分解要保证“大问题”与“小问题”相似, 即求解过程与环境都相似。

5.1.4 递归与数学归纳法

数学归纳法是一种数学证明方法,通常被用于证明某个给定命题在整个(或者局部)自然数范围内成立。先看一个简单示例,采用数学归纳法证明下式:

$$1+2+\cdots+n=n(n+1)/2$$

其证明过程如下。

(1) 当 $n=1$ 时,左式=1,右式 $= (1 \times 2)/2 = 1$,左、右两式相等,等式成立。

(2) 假设当 $n=k-1$ 时等式成立,有 $1+2+\cdots+(k-1)=k(k-1)/2$ 。

(3) 当 $n=k$ 时,左式 $= 1+2+\cdots+k = [1+2+\cdots+(k-1)]+k = k(k-1)/2+k = k(k+1)/2 =$ 右式。

等式成立,即证。

数学归纳法证明问题的过程分为两个步骤,先考虑特殊情况,然后假设 $n=k-1$ 成立(第二数学归纳法是假设 $n \leq k-1$ 成立),再证明 $n=k$ 时成立,即假设“小问题”成立,再推导出“大问题”成立。

递归模型中的递归体就是表示“大问题”和“小问题”解之间的关系,如果已知 $s_i, s_{i+1}, \dots, s_{n-1}$ 这些“小问题”的解,就可以计算出 s_n “大问题”的解。从数学归纳法的角度来看,这相当于数学归纳法的归纳步骤,只不过数学归纳法是一种论证方法,而递归是算法和程序设计的一种实现技术,数学归纳法是递归求解问题的理论基础。

5.1.5 递归的执行过程

为了讨论方便,将前面的一般化的递归模型简化如下(即将一个“大问题”分解为一个“小问题”):

$$f(s_1) = m_1$$

$$f(s_n) = g(f(s_{n-1}), c_{n-1})$$

在求 $f(s_n)$ 时的分解过程是 $f(s_n) \rightarrow f(s_{n-1}) \rightarrow \cdots \rightarrow f(s_2) \rightarrow f(s_1)$ 。

一旦遇到递归出口,分解过程结束,开始求值过程,所以分解过程是“量变”过程,即原来的“大问题”在慢慢变小,但尚未解决,遇到递归出口后便发生了“质变”,即原递归问题便转换成直接可解问题。

其求值过程是 $f(s_1) = m_1 \rightarrow f(s_2) = g(f(s_1), c_1) \rightarrow f(s_3) = g(f(s_2), c_2) \rightarrow \cdots \rightarrow f(s_n) = g(f(s_{n-1}), c_{n-1})$ 。

这样 $f(s_n)$ 便计算出来了。因此递归的执行过程由分解和求值两部分构成,分解部分就是用递归体将“大问题”分解成“小问题”,直到递归出口为止,然后进行求值过程,即已知“小问题”,计算“大问题”。例如,fun(5)的求值过程如图 5.3 所示。

在递归算法的执行中最长的递归调用的链长称为该算法的**递归调用深度**。例如,求 $n!$ 对应的递归算法在求 fun(5)时递归调用深度是 5。

对于复杂的递归算法,其执行过程中可能需要循环反复地分解和求值才能获得最终解。例如,对于前面求 Fibonacci 数列的 Fib 算法,求 Fib(6)的过程构成的递归树如图 5.4 所示,向下的实箭头表示分解,向上的虚箭头表示求值,每个方框旁边的数字是该方框的求值结果,最后求得 Fib(6)为 8。该递归树的高度为 5,所以递归调用深度也是 5。

扫一扫

视频讲解

扫一扫

视频讲解

图 5.3 fun(5)求值过程

图 5.4 求 Fib(6)对应的递归树

那么在系统内部如何执行递归算法呢？实际上一个递归函数的调用过程类似于多个函数的嵌套调用，只不过调用函数和被调用函数是同一个函数。为了保证递归函数的正确执行，系统需设立一个工作栈。具体地说，递归调用的内部执行过程如下。

(1) 执行开始时，首先为递归调用建立一个工作栈，其结构包括参数、局部变量和返回地址。

(2) 每次执行递归调用之前，把递归函数的参数值和局部变量的当前值以及调用后的返回地址进栈。

(3) 每次递归调用结束后，将栈顶元素出栈，使相应的参数值和局部变量值恢复为调用前的值，然后转向返回地址指定的位置继续执行。

例如，有以下程序段：

```

public static int S(int n) {
    return (n <= 0) ? 0 : S(n-1) + n;
}
public static void main(String[] args) {
    System.out.printf("%d\n", S(1));
}
    
```

程序执行时使用一个栈来保存调用过程的信息，这些信息用 main()、S(0) 和 S(1) 表示，那么自栈底到栈顶保存的信息的顺序是怎样的呢？

首先从 `main()` 开始执行程序,将 `main()` 信息进栈,遇到调用 `S(1)`,将 `S(1)` 信息进栈,在执行递归函数 `S(1)` 时又遇到调用 `S(0)`,再将 `S(0)` 信息进栈(如图 5.5 所示),所以自栈底到栈顶保存的信息的顺序是 `main()`→`S(1)`→`S(0)`。

图 5.5 系统栈状态

用递归算法的参数值表示状态,由于在递归算法的执行中系统栈保存了递归调用的参数值、局部变量和返回地址,所以在递归算法中一次递归调用后会自动恢复该次递归调用前的状态。例如,有以下递归算法,其状态为参数 n 的值:

```
public static void f(int n) {
    if(n==0) //递归出口
        return;
    else { //递归体
        System.out.println("Pre: n="+n);
        System.out.printf("执行 f(%d)\n",n-1);
        f(n-1);
        System.out.println("Post: n="+n);
    }
}
```

执行 $f(4)$ 的结果如下:

```
Pre: n=4
执行 f(3) //递归调用 f(3)
Pre: n=3
执行 f(2) //递归调用 f(2)
Pre: n=2
执行 f(1) //递归调用 f(1)
Pre: n=1
执行 f(0) //递归调用 f(0)
Post: n=1 //恢复 f(0)调用前的 n 值
Post: n=2 //恢复 f(1)调用前的 n 值
Post: n=3 //恢复 f(2)调用前的 n 值
Post: n=4 //恢复 f(3)调用前的 n 值
```

从中可以看出,参数 n 的值在每次递归调用后都自动恢复了,大家所说的递归算法参数可以自动回退(回溯)就是这个意思。但全局变量并不能自动恢复,因为在系统栈中并不保存全局变量值。

5.1.6 递归算法的时空分析

从前面递归算法的执行过程看到,递归算法的执行过程不同于非递归算法,所以其时空分析也不同于非递归算法。如果非递归算法分析是定长时空分析,递归算法分析就是变长时空分析。

1. 递归算法的时间分析

在递归算法的时间分析中,首先给出执行时间对应的递推式,然后求解递推式得出算法的执行时间 $T(n)$,再由 $T(n)$ 得到时间复杂度。

例如,对于前面求解 Hanoi 塔问题的递归算法,求问题规模为 n 时的时间复杂度。求解过程是设大问题 `Hanoi( $n, X, Y, Z$ )` 的执行时间为 $T(n)$,则小问题 `Hanoi( $n-1, X, Y, Z$ )`

扫一扫
视频讲解

的执行时间为 $T(n-1)$ 。当 $n > 1$ 时,大问题分解为两个小问题和一步移动操作,大问题的执行时间为两个小问题的执行时间+1,对应的递推式如下:

$$\begin{aligned} T(n) &= 1 & n &= 1 \\ T(n) &= 2T(n-1) + 1 & n &> 1 \end{aligned}$$

求解递推式的过程如下:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n-1) + 1 = 2(2T(n-2) + 1) + 1 \\ &= 2^2 T(n-2) + 2 + 1 = 2^2 (2T(n-3) + 1) + 2 + 1 \\ &= 2^3 T(n-3) + 2^2 + 2 + 1 \\ &= \dots \\ &= 2^{n-1} T(1) + 2^{n-2} + \dots + 2^2 + 2 + 1 \\ &= 2^n - 1 = O(2^n) \end{aligned}$$

所以问题规模为 n 时的时间复杂度是 $O(2^n)$ 。

2. 递归算法的空间分析

对于递归算法,为了实现递归过程用到一个递归工作栈,所以需要根据递归深度得到执行算法的空间。

例如,对于前面求解 Hanoi 塔问题的递归算法,求问题规模为 n 时的空间。求解过程是设大问题 $\text{Hanoi}(n, X, Y, Z)$ 的临时空间为 $S(n)$,则小问题 $\text{Hanoi}(n-1, X, Y, Z)$ 的临时空间为 $S(n-1)$ 。当 $n > 1$ 时,大问题分解为两个小问题和一步移动操作,但第一个小问题执行后会释放其空间,释放的空间可以被第二个小问题重复使用,所以大问题的临时空间为一个小问题的临时空间+1,对应的递推式如下:

$$\begin{aligned} S(n) &= 1 & n &= 1 \\ S(n) &= S(n-1) + 1 & n &> 1 \end{aligned}$$

求解递推式的过程如下:

$$\begin{aligned} S(n) &= S(n-1) + 1 \\ &= S(n-2) + 1 + 1 = S(n-2) + 2 \\ &= \dots \\ &= S(1) + (n-1) = 1 + (n-1) \\ &= n = O(n) \end{aligned}$$

所以问题规模为 n 时的空间复杂度是 $O(n)$ 。

5.2

递归算法的设计

扫一扫

视频讲解

5.2.1 递归算法设计的步骤

递归算法设计的基本步骤是先确定求解问题的递归模型,再转换成对应的 Java 语言方法。由于递归模型反映递归问题的“本质”,所以前一步是关键,也是讨论的重点。

递归算法的求解过程是先将原问题划分为若干子问题,然后分别求解子问题,最后获得原问题的解。这是一种分而治之的思路,通常由原问题划分的若干子问题的求解是独立的,

所以求解过程对应一棵递归树。如果在设计算法时就考虑递归树中的每一个分解/求值部分,会使问题复杂化,不妨只考虑递归树中第 1 层和第 2 层之间的关系,即“大问题”和“小问题”的关系,其他关系与之相似。

由此得出构造求解问题的递归模型(简化递归模型)的步骤如下。

(1) 对原问题 $f(s_n)$ 进行分析,假设出合理的“小问题” $f(s_{n-1})$ 。

(2) 假设小问题 $f(s_{n-1})$ 是可解的,在此基础上确定大问题 $f(s_n)$ 的解,即给出 $f(s_n)$ 与 $f(s_{n-1})$ 之间的关系,也就是确定递归体(与数学归纳法中假设 $i=n-1$ 时等式成立,再求证 $i=n$ 时等式成立的过程相似)。

(3) 确定一个特定情况[例如 $f(1)$ 或 $f(0)$]的解,由此作为递归出口(与数学归纳法中求证 $i=1$ 或 $i=0$ 时等式成立相似)。

【例 5.2】 采用递归算法求整数数组 $a[0..n-1]$ 中的最小值。

解 假设 $f(a, i)$, 求数组元素 $a[0..i]$ (共 $i+1$ 个元素) 中的最小值。当 $i=0$ 时有 $f(a, i)=a[0]$; 假设 $f(a, i-1)$ 已求出, 显然有 $f(a, i)=\min(f(a, i-1), a[i])$, 其中 $\min()$ 为求两个值中较小值的函数。因此得到如下递归模型:

$$\begin{aligned} f(a, i) &= a[0] & i=0 \\ f(a, i) &= \min(f(a, i-1), a[i]) & \text{其他} \end{aligned}$$

由此得到如下递归求解算法:

```
public static int Min(int[] a, int i) {
    if(i==0) //递归出口
        return a[0];
    else { //递归体
        int min=Min(a, i-1);
        if(min > a[i]) return(a[i]);
        else return min;
    }
}
```

例如,若一个数组 $\text{int}[] a = \{3, 2, 1, 5, 4\}$, 调用 $\text{Min}(a, 4)$ 返回最小元素 1。

5.2.2 基于递归数据结构的递归算法设计

具有递归特性的数据结构称为递归数据结构。递归数据结构通常是采用递归方式定义的。在一个递归数据结构中总会包含一个或者多个递归运算。

例如,正整数的定义为 1 是正整数,若 n 是正整数($n \geq 1$), 则 $n+1$ 也是正整数。从中看出,正整数就是一种递归数据结构。显然,若 n 是正整数($n > 1$), $m = n-1$ 也是正整数,也就是说,对于大于 1 的正整数 n , $n-1$ 是一种递归运算。

所以在求 $n!$ 的算法中,递归体 $f(n) = n * f(n-1)$ 是可行的,因为对于大于 1 的 n , n 和 $n-1$ 都是正整数。

一般来说,对于如下递归数据结构:

$$\text{RD} = (D, \text{Op})$$

$D = \{d_i\} (1 \leq i \leq n, \text{共 } n \text{ 个元素})$ 为构成该数据结构的所有元素的集合, Op 是递归运算的集合, $\text{Op} = \{\text{op}_j\} (1 \leq j \leq m, \text{共 } m \text{ 个递归运算})$, 对于 $\forall d_i \in D$, 不妨设 op_j 为一元运算符,

扫一扫

视频讲解

则有 $op_j(d_i) \in D$, 也就是说, 递归运算具有封闭性。

在上述正整数的定义中, D 是正整数的集合, $Op = \{op_1, op_2\}$ 由两个基本递归运算符构成, op_1 的定义为 $op_1(n) = n - 1 (n > 1)$; op_2 的定义为 $op_2(n) = n + 1 (n \geq 1)$ 。

对于不带头结点的单链表 $head$ ($head$ 结点为首结点), 其结点类型为 $LinkNode$, 每个结点的 $next$ 成员为 $LinkNode$ 类型的指针。这样的单链表通过首结点指针来标识。采用递归数据结构的定义如下:

$$SL = (D, Op)$$

其中, D 是由部分或全部结点构成的单链表的集合 (含空单链表), $Op = \{op\}$, op 的定义如下:

$$op(head) = head.next \quad // head \text{ 为含一个或以上结点的单链表}$$

显然, 这个递归运算符是一元运算符, 且具有封闭性。也就是说, 若 $head$ 为不带头结点的非空单链表, 则 $head.next$ 也是一个不带头结点的单链表。

实际上, 构造递归模型中的第 2 步是用于确定递归体。在假设原问题 $f(s_n)$ 合理的“小问题” $f(s_{n-1})$ 时, 需要考虑递归数据结构的递归运算。例如, 在设计不带头结点的单链表的递归算法时, 通常设 s_n 为以 $head$ 为首结点的整个单链表, s_{n-1} 为除首结点外余下结点构成的单链表 (由 $head.next$ 标识, 其中的 '.next' 运算为递归运算)。

【例 5.3】 假设有一个不带头结点的单链表 p , 完成以下两个算法设计。

- (1) 设计一个算法正向输出所有结点值。
- (2) 设计一个算法反向输出所有结点值。

【解】 (1) 设 $f(p)$ 的功能是正向输出单链表 p 的所有结点值, 即输出 $a_1 \sim a_n$, 为大问题。小问题 $f(p.next)$ 的功能是输出 $a_2 \sim a_n$, 如图 5.6 所示。对应的递归模型如下:

图 5.6 正向输出 head 的所有结点值

其中, “ $\equiv$ ”表示功能等价关系。对应的递归算法如下:

```

public static void Positive(LinkNode < Integer > p) {
    if(p == null) return;
    else {
        System.out.print(p.data + " ");
        Positive(p.next);
    }
}
    
```

(2) 设 $f(p)$ 的功能是反向输出 p 的所有结点值, 即输出 $a_n \sim a_1$, 为大问题。小问题 $f(p.next)$ 的功能是输出 $a_n \sim a_2$, 如图 5.7 所示。对应的递归模型如下:

$$\begin{aligned}
 f(p) &\equiv \text{不做什么事件} && p = \text{null} \\
 f(p) &\equiv f(p.next); \text{输出 } p \text{ 结点值} && \text{其他}
 \end{aligned}$$

图 5.7 一个不带头结点的单链表

对应的递归算法如下：

```
public static void Reverse(LinkNode < Integer > p) {
    if(p==null) return;
    else {
        Reverse(p.next);
        System.out.print(p.data+" ");
    }
}
```

从中可以看出，两个算法的功能完全相反，但在算法设计上仅仅是两行语句的顺序不同，而且两个算法的时间复杂度和空间复杂度完全相同。如果采用第 2 章的遍历方法，这两个算法在设计上有较大的差异。

说明：在设计单链表的递归算法时通常采用不带头结点的单链表，这是因为小问题处理的单链表不可能带头结点，大问题处理的单链表需要在结构上相同，所以整个单链表也不应该带头结点。实际上，若单链表对象 L 是带头结点的，则 $L.head.next$ 就看成是一个不带头结点的单链表。

所以在对采用递归数据结构存储的数据设计递归算法时，通常先对该数据结构及其递归运算进行分析，从而设计出正确的递归体，再假设一种特殊情况，得到对应的递归出口。

5.2.3 基于归纳方法的递归算法设计

基于归纳方法的递归算法设计是指通过对求解问题的分析归纳来转换成递归方法求解（如皇后问题等）。

例如，有一个位数为 n 的十进制正整数 x ，求所有数位的和，如果 $x = 123$ ，结果为 $1 + 2 + 3 = 6$ 。

不妨将 x 表示为 $x = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0$ ，设大问题 $f(x) = x_{n-1} + x_{n-2} + \cdots + x_1 + x_0$ ($n \geq 1$)，由于 $y = x/10 = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1$ ， $x \% 10 = x_0$ ，所以对应的小问题为 $f(y) = x_{n-1} + x_{n-2} + \cdots + x_1$ 。假设小问题是可求的，则 $f(x) = f(x/10) + x \% 10$ 。特殊情况是 x 的位数为 1，此时结果就是 x 。对应的递归模型如下：

$$\begin{aligned} f(x) &= x && x \text{ 为一位整数} \\ f(x) &= f(x/10) + x \% 10 && \text{其他} \end{aligned}$$

对应的递归算法如下：

```
public static int Sum(int x) {
    if (x >= 0 && x <= 9) return x;
    else return Sum(x/10) + x%10;
}
```

从中可以看出，在采用递归方法求解时关键是对问题本身进行分析，确定大、小问题解

之间的关系,构造出合理的递归体,而其中最重要的又是假设出“合理”的小问题。对于上一个问题,如果假设小问题为 $f(y) = x_{n-2} + x_{n-3} + \dots + x_0$,就不如假设小问题为 $f(y) = x_{n-1} + x_{n-2} + \dots + x_1$ 简单。

【例 5.4】 若算法 $\text{pow}(x, n)$ 用于计算 x^n (n 为大于 1 的整数),完成以下任务。

- (1) 采用递归方法设计 $\text{pow}(x, n)$ 算法。
- (2) 执行 $\text{pow}(x, 5)$ 发生几次递归调用? $\text{pow}(x, n)$ 对应的算法时间复杂度是多少?
- (3) 设计相应的非递归算法 $\text{pow1}(x, n)$ 。

解 (1) 设 $f(x, n)$ 用于计算 x^n , 则有以下递归模型:

$$\begin{aligned} f(x, n) &= 1 & n &= 0 \\ f(x, n) &= x * f(x, n/2) * f(x, n/2) & n & \text{为奇数} \\ f(x, n) &= f(x, n/2) * f(x, n/2) & n & \text{为偶数} \end{aligned}$$

对应的递归算法如下:

```
public static double pow(double x, int n) {
    if(n==0) return 1;
    double p=pow(x, n/2);
    if(n%2==1) return x * p * p;           //n 为奇数
    else return p * p;                   //n 为偶数
}
```

(2) 执行 $\text{pow}(x, 5)$ 的递归调用顺序是 $\text{pow}(x, 5) \rightarrow \text{pow}(x, 2) \rightarrow \text{pow}(x, 1) \rightarrow \text{pow}(x, 0)$, 共发生 4 次递归调用。求 $\text{pow}(x, n)$ 对应的算法时间复杂度是 $O(\log_2 n)$ 。

(3) 为了计算 x^n , 可以将 n 拆成二进制数, 该二进制数的第 i 位的权为 2^{i-1} , 例如, 当 $n=11$ 时, 其二进制数是 $[1011]_2$, 即 $11=2^3 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 1$, 因此可以将 x^{11} 转换为计算 $x^{2^0} \times x^{2^1} \times x^{2^3}$, 也就是 $x^{11} = x^1 \times x^2 \times x^8$ 。

用 ans 存放计算结果, 先置 $\text{ans}=1$, $\text{base}=x$, 当 $n>0$ 时循环: 取 n 的末尾二进制数, 若为 0 则跳过, 若为 1 则执行 $\text{ans} *= \text{base}$, 再执行 $\text{base} *= \text{base}$, 并且将 n 右移一位。最后返回 ans 。简单地说, base 为权, 按 $x, x^2, x^4, \dots$ 递增, 当对应二进制位为 1 时, ans 乘上相应的 base 。该算法称为快速幂算法。对应的非递归算法如下:

```
public static double pow1(double x, int n) {
    double ans=1.0, base=x;
    while(n!=0) {
        if((n&1)==1)           //遇到二进制位 1
            ans *= base;      //求 ans
        base *= base;         //权递增
        n >>= 1;             //n 右移 1 位
    }
    return ans;
}
```

【例 5.5】 创建一个 n 阶螺旋矩阵并输出。例如, $n=4$ 时的螺旋矩阵如下:

```
1  2  3  4
12 13 14 5
11 16 15 6
10 9  8  7
```

扫一扫

视频讲解

扫一扫

视频讲解

解 设 $f(x, y, start, n)$ 用于创建左上角为 (x, y) 、起始元素值为 $start$ 的 n 阶螺旋矩阵,如图 5.8 所示,共 n 行 n 列,它是大问题。 $f(x+1, y+1, start, n-2)$ 用于创建左上角为 $(x+1, y+1)$ 、起始元素值为 $start$ 的 $n-2$ 阶螺旋矩阵,共 $n-2$ 行 $n-2$ 列,它是小问题。例如,如果 4 阶螺旋矩阵为大问题,那么 2 阶螺旋矩阵就是一个小问题,如图 5.9 所示。

图 5.8 n 阶螺旋矩阵 图 5.9 $n=4$ 时的大问题和小问题

对应的递归模型如下(大问题的 $start$ 从 1 开始,在产生一圈元素时 $start$ 依次递增):

$$\begin{aligned}
 f(x, y, start, n) &\equiv \text{不任何事情} & n \leq 0 \\
 f(x, y, start, n) &\equiv \text{产生只有一个元素的螺旋矩阵} & n = 1 \\
 f(x, y, start, n) &\equiv \text{产生}(x, y)\text{的那一圈} & n > 1 \\
 & & f(x+1, y+1, start, n-2)
 \end{aligned}$$

对应的完整程序如下:

```

public class Exam5_5 {
    static int N=15;
    static int[][] s=new int[N][N];
    static int n;
    public static void Spiral(int x,int y,int start,int n) { //递归创建螺旋矩阵
        if(n<=0) return; //递归结束条件
        if(n==1) { //矩阵大小为 1 时
            s[x][y]=start;
            return;
        }
        for(int j=x;j<x+n-1;j++) //上一行
            s[y][j]=start++;
        for(int i=y;i<y+n-1;i++) //右一列
            s[i][x+n-1]=start++;
        for(int j=x+n-1;j>x;j--) //下一行
            s[y+n-1][j]=start++;
        for(int i=y+n-1;i>y;i--) //左一列
            s[i][x]=start++;
        Spiral(x+1,y+1,start,n-2); //递归调用
    }
    public static void Display() { //输出螺旋矩阵
        for(int i=0;i<n;i++) {
            for(int j=0;j<n;j++)
                System.out.printf("%4d",s[i][j]);
            System.out.println("");
        }
    }
}

```

```
public static void main(String[] args) {
    n=5;
    Spiral(0,0,1,n);
    Display();
}
```

***【例 5.6】** 采用递归算法求解迷宫问题,输出从入口到出口的所有迷宫路径。

【解】 迷宫问题在第 3 章中介绍过,设 $mgpath(int\ xi,int\ yi,int\ xe,int\ ye,path)$ 是求从 (xi,yi) 到 (xe,ye) 的迷宫路径,用 $path$ 变量保存一条迷宫路径,它是元素为 Box 类型的 $ArrayList$ 对象,其中类 Box 定义如下:

```
class Box {
    int i; //方块类
    int j; //方块的行号
    public Box(int i1,int j1) { //方块的列号
        i=i1; j=j1; //构造方法
    }
}
```

当从 (xi,yi) 方块找到一个相邻可走方块 (i,j) 后, $mgpath(i,j,xe,ye,path)$ 表示求从 (i,j) 到出口 (xe,ye) 的迷宫路径。显然, $mgpath(xi,yi,xe,ye,path)$ 是“大问题”,而 $mgpath(i,j,xe,ye,path)$ 是“小问题”(即大问题=试探一步+小问题),如图 5.10 所示。求解上述迷宫问题的递归模型如下:

$mgpath(xi,yi,xe,ye,path) \equiv$ 将 (xi,yi) 添加到 $path$ 中; 若 $(xi,yi)=(xe,ye)$, 即找到出口
 置 $mg[xi][yi]=-1$;
 输出 $path$ 中的迷宫路径;
 恢复出口迷宫值为 0, 即置 $mg[xe][ye]=0$

$mgpath(xi,yi,xe,ye,path) \equiv$ 将 (xi,yi) 添加到 $path$ 中; 若 (xi,yi) 不是出口
 置 $mg[xi][yi]=-1$;
 对于 (xi,yi) 的每个相邻可走方块 (i,j) ,
 调用 $mg(i,j,xe,ye,path)$;
 $path$ 回退一步并置 $mg[xi][yi]=0$;

图 5.10 大、小问题的关系

在上述递归模型中,对于方块 (xi,yi) ,先添加到 $path$ 末尾(所有 $path$ 中的方块都是通道,所以初始调用时入口必须是通道),对于它的每个相邻可走方块 (i,j) 都执行“小问题” $mgpath(i,j,xe,ye,path)$,之后需要从 (xi,yi) 方块回退(删除 $path$ 中的末尾方块)并置 $mg[xi][yi]$ 为 0,其目的是恢复前面求迷宫路径而改变的环境,以便找出所有的迷宫路径。

以图 3.13 所示的迷宫为例,求从入口 $(1,1)$ 到出口 $(4,4)$ 的所有迷宫路径的完整程序如下:

```

import java.lang.*;
import java.util.*;
class Box { //方块类
    int i; //方块的行号
    int j; //方块的列号
    public Box(int i1, int j1) { //构造方法
        i=i1; j=j1;
    }
}
class MazeClass { //求解迷宫路径类
    final int MaxSize=20; //迷宫数组
    int[][] mg; //迷宫的行列数
    int m, n; //累计迷宫路径数
    int cnt=0; //构造方法
    public MazeClass(int m1, int n1) {
        m=m1;
        n=n1;
        mg=new int[MaxSize][MaxSize];
    }
    public void Setmg(int[][] a) { //设置迷宫数组
        for(int i=0; i<m; i++) {
            for(int j=0; j<n; j++) mg[i][j]=a[i][j];
        }
    }
    void mgpath(int xi, int yi, int xe, int ye, ArrayList<Box> path) { //求解迷宫路径为(xi, yi)->(xe, ye)
        Box b;
        int di, i=0, j=0;
        b=new Box(xi, yi);
        path.add(b); //将(xi, yi)添加到 path 中
        mg[xi][yi]=-1; //mg[xi][yi]=-1
        if(xi==xe && yi==ye) { //找到了出口, 输出一个迷宫路径
            System.out.printf("迷宫路径%d:", ++cnt); //输出 path 中的迷宫路径
            for(int k=0; k<path.size(); k++)
                System.out.printf(" (%d, %d)", path.get(k).i, path.get(k).j);
            System.out.println();
            mg[xi][yi]=0; //恢复为 0, 否则其他路径找不到出口
        }
        else { // (xi, yi)不是出口
            di=0; //处理(xi, yi)四周的每个相邻方块(i, j)
            while(di<4) {
                switch(di) {
                    case 0: i=xi-1; j=yi; break;
                    case 1: i=xi; j=yi+1; break;
                    case 2: i=xi+1; j=yi; break;
                    case 3: i=xi; j=yi-1; break;
                }
                if(mg[i][j]==0) // (i, j)可走时
                    mgpath(i, j, xe, ye, path); //从(i, j)出发查找迷宫路径
                di++; //继续处理(xi, yi)的下一个相邻方块
            }
            path.remove(path.size()-1); //删除 path 中的末尾方块(回退一个方块)
            mg[xi][yi]=0;
        }
    }
}
public class Exam5_6 {
    public static void main(String[] args) {

```

```
int[][] a= { {1,1,1,1,1,1}, {1,0,1,0,0,1},
            {1,0,0,1,1,1}, {1,0,1,0,0,1},
            {1,0,0,0,0,1}, {1,1,1,1,1,1} };
MazeClass mz=new MazeClass(6,6);
ArrayList<Box> path=new ArrayList<Box>();
mz.Setmg(a);
mz.mgpath(1,1,4,4,path);
}
```

上述程序的执行结果如下:

迷宫路径 1: (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (4,2) (4,3) (3,3) (3,4) (4,4)
 迷宫路径 2: (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4)

本例求出了所有的迷宫路径,可以通过路径长度的比较求出最短迷宫路径(可能存在多条最短迷宫路径)。

5.3

练习题

5.4

实验题

5.4.1 上机实验题

5.4.2 在线编程题

1. POJ1664——放苹果。
2. POJ2083——分形问题。
3. HDU2021——发工资问题。
4. HDU1997——汉诺塔问题。
5. HDU2013——蟠桃记问题。
6. POJ1979——红与黑问题。
7. POJ3752——字母旋转游戏。